

化学品安全技术说明书

最新修订日期：2019年7月15日

产品名称：甲醇

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称	甲醇
化学品英文名称	Methanol
国标编号	32058
CAS No.	67-56-1
分子式	CH ₃ OH;CH ₄ O
分子量	32.04
企业名称	临沂拓辉新材料有限公司
生产企业地址	山东省临沂市沂河新区芝麻墩街道沂河路6号临沂软件园1号楼六楼A6159室
联系电话	牛经理 17664605089 / 李经理 13046641786
传真	(待补充)
电子邮箱	nathan@tuohui-chem.com
企业应急电话	17664605089 / 13046641786

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：

高度易燃液体和蒸气。吞咽会中毒。皮肤接触会中毒。吸入会中毒。

GHS危险性类别：

易燃液体 类别 2

急性经口毒性 类别 3

急性经皮肤毒性 类别 3

急性吸入毒性 类别 3

特异性靶器官毒性 一次接触 类别 1

标签要素:

象形图:



警示词: 危险

危险性说明:

H225 高度易燃液体和蒸气

H301 吞咽会中毒

H311 皮肤接触会中毒

H331 吸入会中毒

防范说明:

• 预防措施:

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

P233 保持容器密闭。

P240 容器和装载设备接地/等势联接。

P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。

P242 只能使用不产生火花的工具。

P243 采取防止静电放电的措施。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P264 作业后彻底清洗。

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P271 只能在室外或通风良好处使用。

P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

• 事故响应:

P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P370+P378 火灾时: 使用灭火器灭火。

P301+P310 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生

P321 具体治疗 (见本标签上的.....)。

P330 漱口。

P302+P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。

P312 如感觉不适，呼叫解毒中心/医生

P361+P364 立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用

P304+P340 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。

P311 呼叫解毒中心/医生

P308+P311 如接触到：呼叫解毒中心/医生

• **安全储存：**

P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温。

P405 存放处须加锁。

P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

• **废弃处置：**

P501 按当地法规处置内装物/容器。

物理和化学危险：高度易燃液体和蒸气。

健康危害：吞咽会中毒。皮肤接触会中毒。吸入会中毒。

环境危害：无资料

第三部分 成分/组成信息

组分	浓度或浓度范围(质量分数，%)	CAS No.
Methanol	100%	67-56-1

第四部分 急救措施

急救：

吸入：新鲜空气,休息,给予医疗护理。

皮肤接触：脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。

眼睛接触：先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,摘除隐形眼镜),然后就医。

食入：催吐（仅对清醒病人！），给予医疗护理。

对保护施救者的忠告：将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

对医生的特别提示：无资料

第五部分 消防措施

灭火剂：

用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。

特别危险性：

易燃。其蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸（闪爆）。在火场中，受热的容器或储罐有爆炸危险

灭火注意事项及防护措施：

消防人员必须穿全身防火防毒服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服，戴橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物

环境保护措施：收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：

禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。禁止与氧化剂接触。密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。使用无火花手工具。

操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。

个体防护措施参见第8部分。

远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第10部分）。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

倒空的容器可能残留有害物。

使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：

耐火设备（条件）。与强氧化剂、食品和饲料分开存放。阴凉场所。

第八部分 接触控制和个体防护

职业接触限值：

中国：PC-TWA：25mg/m³[皮]；PC-STEL：50mg/m³[皮] 美国（ACGIH）：TLV-TWA：200ppm[皮]；TLV-STEL：250ppm[皮]

生物限制：

无资料

监测方法：

GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准），EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南

工程控制：

避免青少年和儿童接触！

作业场所建议与其它作业场所分开。

密闭操作，防止泄漏。

加强通风。

设置自动报警装置和事故通风设施。

设置应急撤离通道和必要的泻险区。

设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。

提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备：

呼吸系统防护：通风，局部排气通风或呼吸防护。

手防护：防护手套，防护服。

眼睛防护：护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。

皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

第九部分 理化特性

外观与性状： 无色透明的易挥发液体	气味： 有刺激性气味
pH值： 无资料	熔点/凝固点（℃）： -97.8℃。
沸点、初沸点和沸程（℃）： 64.7℃。气压： 1 013 hPa。	自燃温度（℃）： 455℃。气压： 1 013 hPa。
闪点（℃）： 9.7℃。气压： 1 013 hPa。	分解温度（℃）： 无资料
爆炸极限 [%（体积分数）]： 空气中5.5% ~ 44.%（体积）	蒸发速率 [乙酸（正）丁酯以1计]： 无资料
饱和蒸气压（kPa）： 169.27 hPa。温度： 25℃。	易燃性（固体、气体）： 无资料
相对密度(水以1计)： 0.79-0.8 g / cm 3。温度： 20℃。	蒸气密度（空气以1计）： 1.1
气味阈值（mg/m³）： 无资料	n-辛醇/水分配系数（lg P）： log Pow = -0.77。备注：无数据可用于温度和pH值。
溶解性： 溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、酮类、苯等有机溶剂	黏度： 无资料

第十部分 稳定性和反应性

稳定性： 正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

危险反应： 与无机含氧酸或羧酸反应生成酯和水。与氧化剂反应生成甲醛或甲酸。与碱金属、氮化物、强还原剂反应，放出有毒或易燃气体。能引发异氰酸酯的聚合，甚至导致爆炸。与溴发生剧烈的放热反应。受限空间中，与无水高氯酸铅等强氧化剂接触有爆炸危险

避免接触的条件： 静电放电、热、潮湿等。

禁配物： 酸类、强氧化剂、碱金属等

危险的分解产物： 无资料。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

经口: LD0 - rat - >= 2 528 mg/kg bw. Remarks:Application as 50% aqueous solution.

吸入: LC50 - cat - 43.68 mg/L air.

经皮: LD50 - rabbit - 17 100 mg/kg bw.

皮肤刺激或腐蚀:

无资料。

眼睛刺激或腐蚀:

无资料。

呼吸或皮肤过敏:

无资料。

生殖细胞突变性:

无资料。

致癌性:

无资料。

生殖毒性:

无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次接触:

该物质刺激眼睛, 皮肤和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响, 导致失去知觉、失明和死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。

特异性靶器官系统毒性——反复接触:

反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能对中枢神经系统有影响, 导致持久的或复发性头痛和视力损伤。

吸入危害:

20°C时该物质蒸发, 相当快地达到空气中有害污染浓度。

第十二部分 生态学资料

生态毒性:

鱼类急性毒性试验: LC50 - *Lepomis macrochirus* - 15 400 mg/L - 96 h.

溞类急性活动抑制试验: EC50 - *Daphnia magna* - 18 260 mg/L - 96 h.

藻类生长抑制试验: EC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* (previous names: *Raphidocelis subcapitata*, *Selenastrum capricornutum*) - ca. 22 000 mg/L - 96 h.

对微生物的毒性: IC50 - activated sludge from domestic and industrial sewage treatment plants - > 1 000 mg/L - 3 h.

持久性和降解性：

无资料。

生物富集或生物积累性：

无资料。

土壤中的迁移性：

无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃化学品：

尽可能回收利用。

如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。

不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。

污染包装物：

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置人员的安全防范措施参见第8部分。

第十四部分 运输信息

联合国编号危险货物编号(UN号)： UN1230 (仅供参考，请核实)

联合国运输名称： 甲醇 (仅供参考，请核实)

联合国危险性分类： 3 (仅供参考，请核实)

包装类别： II (仅供参考，请核实)

包装方法： 按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。

海洋污染物(是/否)： 否

运输注意事项：

不得与食品和饲料一起运输。

第十五部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作相应的规定：

组分 Methanol CAS: 67-56-1

中华人民共和国职业病防止法：

职业病危害因素分类目录(2015): 列入

危险化学品安全管理条例：

危险品化学品目录（2015）：列入

易制爆危险化学品名录（2017）：未列入

重点监管的危险化学品名录：

首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 列入

危险化学品环境管理登记办法（试行）：

重点环境管理危险化学品目录: 未列入

麻醉药品和精神药品管理条例：

麻醉药品品种目录: 未列入

精神药品品种目录: 未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录(2013): 列入

第十六部分 其他信息

编写和修订信息：

本版为第1.0版，按照GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000系列分类标准编制。

参考文献：

【1】国际化学品安全规划署：国际化学品安全卡（ICSC），网址：
<http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>。

【2】国际癌症研究机构，网址：<http://www.iarc.fr/>。

【3】OECD 全球化学品信息平台，网址：http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en。

【4】美国 CAMEO 化学物质数据库，网址：<http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>。

【5】美国医学图书馆：化学品标识数据库，网址：
<http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>。

【6】美国环境保护署：综合危险性信息系统，网址：<http://cfpub.epa.gov/iris/>。

【7】美国交通部：应急响应指南，网址：<http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>。

【8】德国GESTIS-有害物质数据库，网址：<http://gestis-en.itrust.de/>。

缩略语和首字母缩写：

MAC:最高容许浓度(maximum allowable concentration)，指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA:时间加权平均容许浓度(permissible concentration-time weighted average)，指以时间为权数规定的8 h工作日、40 h工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEEL:短时间接触容许浓度(permissible concentration-short term exposure limit)，指在遵守PC-TWA前提下允许短时间(15 min)接触的浓度。

其他信息：

燃烧时有不发光浅蓝色火焰。根据接触程度，需定期进行医疗检查。

免责声明：

本SDS的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其它物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本SDS的使用者，须对该SDS的适用性作出独立判断。由于使用本SDS所导致的伤害，本SDS的编写者将不负任何责任。